



## ESSEN TUB CFA

### Classificações: **Produto Especial**

Arame tubular desenvolvido para uma ampla gama nas operações de corte chanfro e goivagem em diversos tipos de metal. Ele se destaca por sua excelente ignição e reignição, proporcionando um sopro

de alta intensidade e resistência para suportar altas amperagens.

Oferece um desempenho superior, eficiência e rapidez nas operações. Sua capacidade de realizar operações sem deixar resíduos na superfície chanfrada é notável, removendo partes indesejáveis de peças, raízes ou soldas defeituosas, além de trincas, rebites e cortes de cabeças de parafusos. Essencial para processos industriais eficazes e de alta qualidade. Melhor eficiência se aplicado por processo automatizado.

#### TIPO DE LIGA:

Não aplicável

#### PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:	Não aplicável
---------	---------------

CORRENTE DE SOLDAGEM:	CC+
GÁS DE PROTEÇÃO:	Não utiliza
STICK-OUT (mm):	20 a 50

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
Ø 2,4	600 a 800	32 a 35	20,0kg (carretel) 200kg (barrica)

#### POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem. A Uniweld Indústria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado