



ESSEN TUB CR 64

Classificações: **Produto Especial**

É um arame tubular especial, auto protegido, que deposita uma liga rica em carboneto de cromo de alta dureza, indicado e desenvolvido para revestir peças e equipamento onde ocorre desgaste por severa abrasão, especialmente para revestir facas e martelos nas indústrias Sucroalcoleira e também utilizado nas indústrias de Cimento, Cerâmica, Mineração, Siderurgias, Agrícolas e etc.

É um arame que apresenta fácil soldabilidade, arco estável, alta taxa de deposição, depósito isento de escoria, permitindo a obtenção de cordões perfeitos, caracterizando uma excelente durabilidade e resistência dos equipamentos.

TIPO DE LIGA:

C 3,0 a 5,0%	Mn 0,7% máx.	Si 1,0% máx.	Cr 20,0 a 24,5%
-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:	~ 62 HRC
---------	----------

CORRENTE DE SOLDAGEM:	CC+
GÁS DE PROTEÇÃO:	Não Utilizar
STICK-OUT (mm):	25 a 35

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
Ø 1,6	180 a 300	18 a 26	12,5
Ø 2,4	220 a 380	20 a 32	20,0 (carrete) 200 kg (barrica)

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem. A Uniweld Indústria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado