



ESSEN TUB MF 45

Classificações: **Produto Especial**

Arame tubular com fluxo tipo metal cored, indicado para revestimento duro em peças que sofre desgaste por atrito metal x metal, especialmente associado a temperaturas, como por exemplo ferramentas de forjaria e conformação à quente.

Desenvolvido especialmente para aplicações de reconstrução ou proteção em áreas de ferramentas e componentes de máquinas que sofrem desgaste por atrito. Depósito de solda pode ser usinado desde que usando ferramentas adequadas para a dureza da solda.

TIPO DE LIGA:

C 0,10 a 0,4%	Mn 1,4% Máx.	Si 1,00% Máx.	Cr 3,0% Máx.	Ni 0,5 % Máx.	W 0,5 % Máx.	V 0,8 % Máx.
------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:	40 a 45 HRC
---------	-------------

CORRENTE DE SOLDAGEM:	CC+
GÁS DE PROTEÇÃO:	MISTURA 70~75% Argônio/20~25%CO ²
STICK-OUT (mm):	15 a 20

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
Ø 1,2	180 a 280	18 a 28	12,5
Ø 1,6	200 a 290	20 a 30	12,5

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem. A Uniweld Indústria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado.