



ESSEN TUB MP 65

Classificações: **Produto Especial**

Arame tubular tipo "metal cored" com micro estrutura martensítica, indicado para revestimentos contra desgaste por atrito e abrasão.

Indicado na recuperação em facas para reciclagem de plásticos, borrachas e indústria de madeira. Helicoides para processamento na indústria de biodiesel e componentes que sofrem abrasão com impacto.

TIPO DE LIGA:

C 0,3 a 0,7%	Mn 1,2 a 1,7%	Si 1,0 a 1,5%	Cr 5,0 a 6,5%	Mo 0,4 a 0,8%
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:	57 a 62 HRC
---------	-------------

CORRENTE DE SOLDAGEM:	CC+
GÁS DE PROTEÇÃO:	MISTURA 70~75% Argônio/20~25%CO ²
STICK-OUT (mm):	15 a 20

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
Ø 1,6	200 a 290	20 a 30	12,5

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem. A Uniweld Industria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado