



## ESSEN TUB LT 40 G

### Classificações: **Produto Especial**

Arame tubular desenvolvido para a aplicação de passe lateral em frisos das camisas de moenda, destinado especificamente às indústrias sucroalcooleiras.

Este arame se destaca pelo seu elevado índice de deposição, baixa incidência de poros e trincas, além de proporcionar um cordão com bom aspecto. Apresenta resistência à abrasão, sendo aplicável tanto em camisas novas quanto refresadas.

Com suas características distintas, este arame tubular oferece uma solução eficaz para fortalecer os frisos das camisas de moenda, garantindo uma aplicação de passe lateral de alta qualidade nas indústrias sucroalcooleiras. Sua capacidade de deposição, resistência e versatilidade o tornam uma escolha confiável para otimizar o desempenho e a durabilidade desses componentes críticos.

### TIPO DE LIGA:

C 0,30 a 0,80%	Mn 0,90 a 1,80%	Si 0,90 a 1,90%	Cr 3,30 a 4,00%
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:	52 a 57 HRc
---------	-------------

CORRENTE DE SOLDAGEM:	CC+
GÁS DE PROTEÇÃO:	CO2 100%



Plana

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
Ø 1,2	160 a 240	18 a 24	12,50
Ø 1,6	240 a 300	24 a 30	12,50

### POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem. A Uniweld Indústria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado