



ESSEN TUB MP 55

Classificações : **Produto Especial**

Arame tubular tipo metal cored.

Este arame tubular tipo 'metal cored', com microestrutura martensítica, recomendado para a recuperação de facas utilizadas na reciclagem de plásticos, borrachas e na indústria de madeira. Ideal para revestir helicoides empregados no processamento na indústria de biodiesel, bem como para componentes sujeitos a abrasão com impacto.

A microestrutura martensítica deste arame tubular confere propriedades de resistência ao desgaste causado por atrito e abrasão. Sua aplicação versátil o torna uma solução eficaz para ambientes industriais desafiadores, onde a durabilidade e a resistência são fundamentais.

TIPO DE LIGA :

C	Mn	Si	P	S	Mo	Cr
0,30 a 0,80%	0,80 a 2,00%	1,00 a 2,00%	0,040% Máx.	0,040% Máx.	0,40 a 0,80%	4,50 a 8,00%

PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:

55 a 60 HRC

CORRENTE DE SOLDAGEM:

CC; CA

GÁS DE PROTEÇÃO:

CO2 100%



Plana



Horizontal



Vertical

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
1,20	140 a 180	18 a 24	12,50
1,60	180 a 220	22 a 30	12,50

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem.

A Uniweld Industria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado.